

NVUH Isıtma Aparey

NVUH Isıtma Aparey

- Aksiyal Isıtma Aparey:**

NVUH-A serisi aksiyal fanlı duvar tipi sıcak hava apareyleri, depolar, fabrikalar, atölyeler, spor salonları, market vb. alanlarda ısıtma ihtiyacını karşılamak için üretilmektedir. Maliyetleri nedeniyle de diğer ısıtma sistemlerine göre daha avantajlıdır.

Model	NVUH 8A	NVUH 12A	NVUH 16A	NVUH 21A	NVUH 26A	NVUH 32A	NVUH 50A	NVUH 60A
Nominal Isıtma Kap. 70/50 (kW)	5	8	12	16	22	28	46	56
Nominal Isıtma Kap. 90/70 (kW)	8	12	16	21	26	32	50	60
Hava Debisi (m ³ /h)	1200	1350	1900	2300	2700	3500	4800	6000
Motor Gücü (W)	81	81	174	180	450	450	1000	1000
Boru bağlantısı (in)	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1
Ses Seviyesi (dBA)	56	57	65	62	60	59	65	69
Çalışma Voltajı (V)	200-240							



- Radyal Isıtma Aparey:**

NVUH-R Radyal fanlı sıcak hava apareyleri fabrikalar, depolar, hangarlar, atölyeler, garajlar gibi büyük hacimli yerlerin ısıtılmasında kullanılan radyal vantilatörlü duvar tipi ünitelerdir. Sıcak su, kaynar su ve buharlı kalorifer tesisatlarına bağlanır.

Model	NVUH 8R	NVUH 12R	NVUH 16R	NVUH 21R	NVUH 26R	NVUH 32R
Nominal Isıtma Kap. 70/50 (kW)	5	8	12	16	22	28
Nominal Isıtma Kap. 90/70 (kW)	8	12	16	21	26	32
Hava Debisi (m ³ /h)	850	1000	1500	2000	2500	3000
Motor Gücü (kW)	0.25	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1
Boru bağlantısı (in)	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Ses Seviyesi (dBA)	56	56	58	60	63	66
Çalışma Voltajı (V)	380-415					

Model	NVUH 40R	NVUH 45R	NVUH 50R	NVUH 60R	NVUH 70R
Nominal Isıtma Kap. 70/50 (kW)	36	41	46	56	66
Nominal Isıtma Kap. 90/70 (kW)	40	45	50	60	70
Hava Debisi (m ³ /h)	4000	4500	5000	6000	7000
Motor Gücü (kW)	1.1	1.5	1.5	2.2	3
Boru bağlantısı (in)	1	1	1	1 1/4	1 1/4
Ses Seviyesi (dBA)	66	63	65	65	66
Çalışma Voltajı (V)	380-415				

